




Светильники предназначены для освещения высоких промышленных помещений: заводских цехов и складов, больших и высоких спортивных залов, а также открытых промышленных объектов, например, складов под навесом, рамп для разгрузки и т. д.

**IP 65**

## Камера арматуры

- Камера арматуры из двух частей литая алюминиевая с уплотнителем между частями
- Электрическая арматура крепится в верхней части камеры
- Фильтр, препятствующий засасыванию частиц грязи при остывании светильника, расположен в нижней части камеры арматуры
- Уплотнитель между частями камеры арматуры обеспечивает уровень герметичности IP65

## Пуско-регулирующая аппаратура

- Магнитная ПРА, компенсация пассивной мощности

## Система монтажа

- Возможны различные варианты крепления, например, на тросах, винтах, крюках и т. д.
- В стандартной комплектации имеется крюк для подвешивания



## Оптическая система

- Оптическая система в виде рифленого алюминиевого отражателя, полированного химическим методом, с симметричным распределением света
- Закаленное стекло
- Уплотнитель между отражателем и стеклом
- Стекло и отражатель соединены крепкими стальными держателями



## Герметизация камеры арматуры

- Уплотнитель между частями камеры арматуры обеспечивает уровень герметичности IP65



Индекс	Модель	Источник света	Мощность	Цоколь лампы	Степень защиты	Рифленый алюминиевый отражатель со стеклом	Магнитная ПРА	Световая эффективность [%]
<b>VIRTА 250 Промышленный светильник с лампами высокого давления</b>								
YW-VRT250-90	VIRTА 250	металлогалогенная лампа высокого давления	250 Вт	E40	IP 65	•	•	70,4

